

外部仕上表

屋根	・カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦葺葺 雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング940+木繊維セメント板 厚30 役物：軒先見切面戸、軒下木切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。	外市木	・コンクリート打放補修 H=500、一部磁器質タイル150口タイル貼		
軒天	・杉小幅板（さねつぎ）厚12×100 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） 下地：繊維混入ケイカル板 厚8二層、針葉樹合板特類 厚9	建具	・アルミ製引き戸（断熱） ・アルミ建具（断熱）：特見込70（電解着色）、結露受・網戸付		
外壁	・杉板 厚15、0横張り（本実） 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） 下地：透湿防水シート、針葉樹合板特類 厚12 延焼部分下地：硬質木片セメント板 厚18 ・基礎～外壁見切り水切りカーステンレス t 0.4加工		・軒種無し 下部に粒度調整砕石雨水受け層設置 （出入口底部分のみ下記による） ・軒種：ステンレス大型角12号種 130×107（既製品）クリアカラーコート仕上専用吊り金物 落し口（SUS網付）共 ・丸壁種：ステンレスφ80 ステンレス取付金物	館銘板 アプローチ 断熱材	・磁器質150角タイル貼 一部障害者用ブロック300角貼 ・1階スラブ下：スタイロフォーム厚30、ポリエチレンフィルム 厚0.15

内部仕上表－1

階	室 名	床 上段：仕上材 下段：下地材	巾 木 H	壁 上段：仕上材 下段：下地材	天 井 上段：仕上材 下段：下地材	廻縁	天井高	備 考
1 階	玄関 1 タタキ	磁器質タイル 150□ モルタル下地	磁器質タイル 150	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	玄関 1	ホモジニアスタイル貼 厚 3 コンクリート打込金銀押え	木製 O S C L 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	玄関ホール	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚 1 5 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚 1 5	木製 O S C L 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 床材：つよスギ〔マイウッド・ツーク〕 天井：グラスウール24K 厚50
	渡り廊下前室	ホモジニアスタイル貼 厚 3 コンクリート打込金銀押え	木製 O S C L 75	針葉樹合板特類 厚 9 強化石膏ボード厚21	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	倉庫 1	長尺塩ビシート 厚 2 コンクリート打込金銀押え	木製 75	針葉樹合板特類 厚 9 強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚15 現し	木製	2,500 天井：グラスウール24K 厚50
	廊下	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚 1 5 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚 1 5	木製 O S C L 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	階段室 1	圧密積層桧板（県産材） 厚40	ささら 圧密積層桧板（県産材） 厚40	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	6,450 圧密積層材、手摺、笠木〔マイウッド・ツーク同等品〕 天井：グラスウール24K 厚50
	倉庫 2	長尺塩ビシート 厚 2 ラワン合板1類 厚15下地	木製 75	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚12.5 現し	木製	2,500
	女子トイレ	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金銀押え	長尺塩ビシート厚2 巻上 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,500 洗面カウンター 天井：グラスウール24K 厚50
	男子トイレ	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金銀押え	長尺塩ビシート厚2 巻上 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,500 洗面カウンター 天井：グラスウール24K 厚50
	E P S、P S	コンクリート打込金銀押え		強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	不燃石膏ボード厚12.5 現し		6,250 圧密積層材、手摺、笠木〔マイウッド・ツーク同等品〕
	洗面所	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金銀押え	長尺塩ビシート厚2 巻上 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,500 ステンレス洗面台 天井：グラスウール24K 厚50
	倉庫 4	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金銀押え	木製 75	針葉樹合板特類 厚 9 強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚15 現し	木製	2,500 天井：グラスウール24K 厚50
	みんなのトイレ	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金銀押え	長尺塩ビシート厚2 巻上 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,500 天井：グラスウール24K 厚50
	シャワー室	150角磁器質タイル貼 F R P防水、タイル下地モルタル		150角磁器質タイル貼 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	F R P防水、タイル下地モルタル	強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	専用廻縁	2,500 天井：グラスウール24K 厚50
	E V	コンクリート打込金銀押え		強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	不燃石膏ボード厚12.5 現し		7,250
	階段室 2	圧密積層桧板（県産材） 厚40	ささら 圧密積層桧板（県産材） 厚40	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	6,450 天井：グラスウール24K 厚50
	倉庫 3	長尺塩ビシート厚2 ラワン合板1類 厚15下地	木製 75	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚21 現し	強化石膏ボード厚12.5 現し	木製	2,500
	風除室	磁器質タイル 150□ モルタル下地	一部磁器質タイル 150	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	玄関 2 タタキ	磁器質タイル 150□ モルタル下地	一部磁器質タイル 150		上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	玄関 2	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚 1 5 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚 1 5	木製 O S C L 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚 9 O S C L 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚 9	木製 O S C L	2,700 天井：グラスウール24K 厚50
	管理入室	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚 1 5 自然塗料塗装 針葉樹合板特類 厚 1 5	木製 O S C L 75	杉板張り 厚 12 O S C L 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚 9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	不燃クロス 強化石膏ボード厚15	木製 O S C L	2,500 天井：グラスウール24K 厚50

注記。 1. 針葉樹合板は構造用合板とする。
2. 内外装杉板－県産材（原木支給）



〒259-1305 秦野市堀川13-2
（株）岩田幸司設計事務所
1級建築士事務所
TEL 0463-88-3007

概尺

工事名称

平成18年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事

図面番号

A-08

設計年月日

図面名称

研修棟 仕上表1