









数量	$\textcircled{21}$ AM	$\textcircled{22}$ AM	$\textcircled{23}$ AM × 1	$\textcircled{1}$ AD × 2	
場所			管理入室	廊下	渡り廊下前室
型式			引き違い窓	給気ガラリ	片引き戸
姿図					
材質			アルミ (断熱)	アルミ	アルミ
見込			70	70	70
金物			クレセント	SUS防虫網	シリンダー錠
硝子			結露防止樹脂アングル (室内4方)、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
			複層型 (TP4+TP4) + A + TP4		複層透明PW6、8+A10+FL5
			強化、UVカット		強化、UVカット
仕上			電解着色	電解着色	電解着色
摘要			網戸		網戸

数量	$\textcircled{1}$ AD × 1.3	$\textcircled{1}$ AD × 1 防火設備	$\textcircled{2}$ AD × 1 防火設備	$\textcircled{3}$ AD × 1 防火設備	$\textcircled{4}$ SUS × 1	$\textcircled{1}$ SUS × 1
場所	展示室・研修室	玄関1	渡り廊下前室	倉庫4	倉庫4	玄関2
型式	片開扉	引分け戸		親子開きフラッシュ扉		はめ殺し付引分け自動ドア
姿図						
材質	アルミ (断熱)	アルミ	アルミ	アルミ		ステンレス、ドア木製
見込	70	70	70	70		100、45
金物	ドアクローザー、シリンダー錠	シリンダー錠	シリンダー錠	ステンレス丁番、レバーハンドル、シリンダー錠 (サムターン付)		反射センサースイッチ (天井付)、ステンレス市木H=100、衝突防止表示 (両面SUS)
硝子	結露防止樹脂アングル (室内3方)、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	アルミ縦線、ドアチェック、サッシ窓番、付属金物一式		結露防止樹脂アングル (室内3方)、付属金物一式
	複層透明 (TP5+TP5) + A + TP5	複層透明 (TP5+TP5) + A + PW6.8 (外部側)	複層透明 (TP5+TP5) + A + PW6.8 (外部側)	結露防止樹脂アングル (室内3方)		複層透明 (TP5+TP5) + A + TP5
	複層透明 (TP5+TP5) + A + PW6.8 (外部側)	強化、UVカット	強化、UVカット	型強化 TP4		強化、UVカット
仕上	電解着色	電解着色	電解着色	電解着色		ヘアライン、天然木化粧合板
摘要	網戸	網戸	網戸			