






| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| 家具工事 共通仕様 「特記なき場合は、下記仕様とする」 | | 吊戸棚 | | 男子・女子トイレ／４ヶ所 | | | | | |
| <div>1 本体・扉・棚板は 両面メラミン化粧パーティクルボード20mm厚(国内生産品)、JIS-A5908 (F☆☆☆☆ Mタイプ) 適合品、エコマーク商品認定品を使用すること</div> <div>2 本体の木口処理は 背面の見え隠れ部を含めてフラットエッジ加工 (ABS製 ホットメルト練付) とすること 棚板の前面木口は ソフトフォーム加工(ダブ製 耐熱性酢酸ビニール練付) を選択可とする 開き扉・抽斗前板の木口は セフティーエッジ (ABS製 3mm厚ホットメルト練付 アール加工) 、又は アンクルエッジ (ABS製 3mm厚ホットメルト練付) とすること</div> <div>3 扉のガラスは透明ガラス 3mm厚を使用し 樹脂成型押縁 (ABS成型 品) 固定とする 戸枠は両面メラミン化粧パーティクルボード (F☆☆☆☆ Mタイプ) 20mm厚1枚物で制作すること 全面ガラス引違い戸は樹脂成型ハカマ+透明ガラス 5mm厚を使用すること</div> <div>4 引違い戸は両面メラミン化粧パーティクルボード (F☆☆☆☆ Mタイプ) 20mm厚を使用すること また、鴨居側にはスライドガイド (耐震外れ止め)、敷居側には 上下調整戸車を使用すること</div> <div>5 抽斗箱は樹脂化粧MDF15mm厚+MSレールを使用すること</div> <div>6 裏板はポリ化粧合板 (F☆☆☆☆) 4mm厚 片面フラッシュ加工とし 裏棧ピッチは450mm程度とすること</div> <div>7 巾木・台輪は櫨、又は耐水合板 18mm厚を使用すること</div> <div>8 引手・把手は抗菌性の樹脂成型 品 (ABS製) を使用すること (一部、SUSツマミあり)</div> <div>9 蝶番はキャッチ機構付インターマートヒンジ (110° 開き) を使用すること 掃除用具入れにはキャッチ機構付アニティーヒンジ (270° 開き) を5点吊り (内3点は貫通ボルト止め) とすること</div> <div>11 鴨居は樹脂成型 レール (ABS製) 埋め込みとすること</div> <div>12 敷居は樹脂成型 レール (ABS製) とすること</div> <div>13 棚受けはステンレス製ダボ φ8-M6ネジ込み式を使用し、棚板はダボ受け加工 (シャクリ処理) をすること</div> <div>14 製作はISO9001取得工場、及び日本家具保証協会認定工場とすること</div> <div>15 製作にあたり品質証明書及び、材料、接着材の安全データシートを提出し、監理者の承認を受けて製造すること</div> | |  | |  | | | | | |
| () 揭示板・館内案内板詳細図 | | カウンター | | 玄関2／1ヶ所 | | | | | |
|  <div>() 揭示板：W1800、H900 1箇所 木調枠付オレフィン樹脂シート</div> <div>() 館内案内板1：W1200、H1000 2箇所 木製額付 カットニングシート張り ※文字内容等は工事監理者、及び監督員と協議の上決定すること</div> <div>() 館内案内板2：W900、H600 2箇所 木製額付 カットニングシート張り ※文字内容等は工事監理者、及び監督員と協議の上決定すること</div> | |  | |  | | | | | |
| <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | | <div>〒259-1305 秦野市堀川13-2</div> <div>(株) 岩田幸司設計事務所</div> <div>1級建築士事務所</div> <div>TEL 0463-88-3007</div> | | <div>概</div> <div>S=1/20</div> <div>設計年月日</div> | | <div>工事名</div> <div>平成18年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事</div> <div>図名</div> <div>(研修棟 家具詳細図) 研修棟 家具・揭示板等 詳細図</div> | | <div>図番</div> <div>A-52</div> | |