

内部仕上表－２

	室 名	床	上段：仕上材	巾 木	H	壁	上段：仕上材	天 井	上段：仕上材	廻縁	天井高	備 考
		下段：下地材	下段：下地材				下段：下地材					
1階	物入 1	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚15		木製	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	脱衣室	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金網押え		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	不燃クロス 強化石膏ボード厚21	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	不燃クロス 強化石膏ボード厚15		木製 OSCL	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	浴室	ユニットバス（設備工事） コンクリート打込金網押え										天井：グラスウール24K 厚50
	便所	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金網押え		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	不燃クロス 強化石膏ボード厚21	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	不燃クロス 強化石膏ボード厚15		木製 OSCL	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	展示室（小） 1	スタイロ畳 厚5.5、一部圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	40	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL、不燃クロス 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	物入 2	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚15		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	展示室（大）	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL、不燃クロス 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	物入 3、4 5、6	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚15		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	展示室（小） 2	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL、不燃クロス 強化石膏ボード厚15 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	押入 1、2	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚15		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	湯沸し室	長尺塩ビシート厚2 コンクリート打込金網押え		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	不燃クロス 強化石膏ボード厚21 + 不燃耐水石膏ボード 厚9.5	（一部化粧ケイカル板厚6） 強化石膏ボード厚21	不燃クロス 強化石膏ボード厚15		木製 OSCL	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
2階												
	階段室 1	桧板 厚40		ささら 桧板 厚40		杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	廊下	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 捨貼 自然塗料塗装		木製 OSCL	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	女子トイレ	長尺塩ビシート厚2 構造用合板特類 厚2.8		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	針葉樹合板特類 厚9 強化石膏ボード厚21	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,500	洗面カウンター 天井：グラスウール24K 厚50
	男子トイレ	長尺塩ビシート厚2 構造用合板特類 厚2.8		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,500	洗面カウンター 天井：グラスウール24K 厚50
	E P S、P S					強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	不燃石膏ボード厚12.5 現し			2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	洗面所	長尺塩ビシート厚2 構造用合板特類 厚2.8		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,500	ステンレス洗面台 天井：グラスウール24K 厚50
	倉庫 5	長尺塩ビシート 厚2 構造用合板特類 厚2.8		木製	75	針葉樹合板特類 厚9 強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21 現し	不燃石膏ボード厚12.5 現し		木製	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	みんなのトイレ	長尺塩ビシート厚2 構造用合板特類 厚2.8		長尺塩ビシート厚2 巻上	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,500	天井：グラスウール24K 厚50
	E V					強化石膏ボード厚21	強化石膏ボード厚21	不燃石膏ボード厚12.5			3,500	天井：グラスウール24K 厚50
	階段室 2	桧板 厚40		ささら 桧板 厚40		杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	研修室 1	スタイロ畳 厚5.5、一部圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	40	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃クロス 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	押入 1、2	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 不燃石膏ボード厚12.5		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	研修室 2	スタイロ畳 厚5.5、一部圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	40	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃クロス 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	押入 3、4	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 不燃石膏ボード厚12.5		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	研修室 3	圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	75	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃クロス 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	物入 1	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 不燃石膏ボード厚12.5		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	研修室 4	スタイロ畳 厚5.5、一部圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	40	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス 強化石膏ボード厚21	杉板張り 厚9 OSCL 不燃クロス 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	押入 5、6	ラワン合板 1類 厚9		押縁		ラワン合板 1類 厚5.5 強化石膏ボード厚21		ラワン合板 1類 厚5.5 不燃石膏ボード厚12.5		木製	2,700	天井：グラスウール24K 厚50
	研修室 5	スタイロ畳 厚5.5、一部圧密杉厚貼フローリング（県産材）厚1.5 針葉樹合板特類 厚1.5 自然塗料塗装		木製 OSCL	40	杉板張り 厚1.2 OSCL 強化石膏ボード厚21 針葉樹合板特類 厚9	上部不燃クロス	杉板張り 厚9 OSCL 不燃クロス 不燃石膏ボード厚12.5 針葉樹合板特類 厚9		木製 OSCL	2,700	天井：グラスウール24K 厚50