

数量	$\textcircled{\frac{11}{AW}} \times 2$	$\textcircled{\frac{12}{AW}} \times 6$	$\textcircled{\frac{13}{AW}} \times 5$	$\textcircled{\frac{14}{AW}} \times 2$	$\textcircled{\frac{15}{AW}} \times 1$
場所	男子トイレ	男女トイレ	倉庫4、5・洗面	階段1、2	玄関ホール
型式	引き違い窓	内側し窓（45°開放）	引き違い窓	嵌め殺し窓	引き違い窓
姿図					
材質	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）
見込	70	70	70	70	70
金物	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式	フック棒 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式
硝子	複層型（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット	複層型（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット	複層型（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット	複層透明（TP5+TP5）+ A + TP5 強化、UVカット	複層透明（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット
仕上	電解着色	電解着色	電解着色	電解着色	電解着色
摘要	網戸	網戸	網戸	網戸	網戸
数量	$\textcircled{\frac{16}{AW}} \times 4$	$\textcircled{\frac{17}{AW}} \times 1$	$\textcircled{\frac{18}{AW}} \times 3$ 防火設備	$\textcircled{\frac{19}{AW}}$	$\textcircled{\frac{20}{AW}} \times 4$
場所	倉庫2、3	2階廊下	研修室8・9、2階廊下		男女トイレ
型式	引き違い窓	引き違い窓	引き違い窓		引き違い窓
姿図					
材質	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）	アルミ（断熱）		アルミ（断熱）
見込	70	70	70		70
金物	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式 衝突防止表示	クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式		クレセント 結露防止樹脂アングル（室内4方）、付属金物一式
硝子	複層型（TP4+TP4）+ A + TP4 強化	複層透明（TP5+TP5）+ A + TP5、 強化、UVカット	複層透明（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット		複層型（TP4+TP4）+ A + TP4 強化、UVカット
仕上	電解着色	電解着色	電解着色		電解着色
摘要	網戸	網戸	網戸		網戸